



Technische Daten

		Stoff
Vlies		Polypropylen 3-lagig
Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		grau
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	45 g/m ²
Dicke	DIN EN 1849-2	0,1 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	DIN EN 1931	100
sd-Wert	DIN EN 1931	0,03 m
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl		0,17 W/mK

Einsatzbereich

Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden.

Lieferformen

Artikelnummer	EAN	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht	Verpackungseinheit
10100	4026639011961	50 m	1,5 m	75 m ²	4 kg	Rollen

Vorteile

- ✓ Besonders dichtes, robustes 3-lagiges PP-Vlies
- ✓ Für trockene und leicht feuchte Schüttungen
- ✓ Zuverlässiger Schutz vor Staub
- ✓ Geeignet für Decke und Boden
- ✓ Besonders diffusionsoffen

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de

