TECHNISCHE DATEN Rollenkork

für Trittschall- und Wärmedämmung

Beschreibung

Material	Hergestellt aus Korkgranulat

Maße

Länge	10/30 m
Breite	100 cm
Stärke	2-6 mm

Technische Eigenschaften

Emissionsklasse	E1
Wärmedurchgangswiderstände	0,04 bis 0,20 K/W x m2
Kälte- und wärmedämmend, besonders fußwarm	
Raumgewicht	ca. 200 kg/cbm
Schalldämpfend - Absorption	ca. 16 dB bei 100 - 4000 Hz
Trittschalldämmung	abhängig von der Materialstärke, z.B. bis zu 20 dB bei 4 mm
Atmungsaktiv	Diffusionswiderstand 10
Geeignet für Fußbodenheizung	Ja
Materialbeschaffenheit	druckfest und elastisch

Einsatzbereich

Unterbelag für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden. hebo-Rollenkork sorgt für erhöhten Gehkomfort, der schonend auf die Wirbelsäule wirkt und verbessert die Schalldämmung Ihrer Räume an Wand und Boden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und dauertrocken sein. Farbanstriche sind abzuwaschen bzw. abzulösen. Alte Tapeten oder Rauhfaserverklebungen sind einzuweichen und abzulösen. Risse und kleine Unebenheiten in der Wand können dann problemlos überklebt werden. Im Bodenbelagsbereich ist jedoch eine Spachtelung mit geeigneten Ausgleichsmassen unbedingt notwendig. Bei stark saugenden Untergründen und sandenden Putzen ist eine Grundierung mit Tiefengrund erforderlich.

Stand: Mai 2011